



EU 20W T3 E27




Código	0931500484CB
Nome	EU 20W
Tecnologia	Fluorescente Compacta Integrada
Potência (W)	20
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	6500
Fluxo luminoso nominal (lm)	1152
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil nominal (h)	10.000
Classe Energética	A
Regulação de Fluxo	Não
EAN	5604378929380
EU reg. N°	003765732
Lâmp. de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	Espiral Completa
Tipo de Luminária	Aberta e Fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.)(s)	< 1,0
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 40
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	≥ 10,000x

Dados Eléctricos


kWh p/1000h	20
Classe Energética	A
Rendimento (lm/W)	58
Potência Nominal (W)	20
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0,16
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	0,55
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	85

Etiqueta Energética



Dados Ópticos

Cor da Luz	Luz do Dia
Temperatura da Cor (K)	6500
IRC (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	65
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	1152



Daylight 6500K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	65
Peso Bruto (g)	86
Diâmetro (mm)	48
Comprimento (mm)	134
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	< 2,5mg
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	10
Quantidade por Cartão Exterior	40
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	17,1 x 5,5 x 5,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	35,5 x 26,5 x 35,5
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	4,0 / 2,5

Embalagem

Simbologia



Desenho Técnico

