T9 Circular 32W

Código	0931570091
Nome	T9 circular G10q
Tecnologia	Fluorescente
Potência (W)	32
Casquilho	G10q
Tensão (V)	84
Temperatura de Cor (K)	6500
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	2100
Ângulo do Fluxo	360º
Vida útil (nominal) (h)	12.000
Classe Energética	A
Permite Regulação de Fluxo?	Sim
EAN	5604378651854
EU reg. Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	Circular
Tipo	G10q
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	< 0,05
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 1,0
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	N/A

© 01.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	35,2
Classe Energética	A
Rendimento (lm/W)	66
Potência Nominal (W)	32
Tensão (V)	84
Corrente (A)	0,45
Temperatura ideal de funcionamento (ºC)	25
Factor de Potência	N/A
Balastro Necessário	Sim
Potência equivalente (W)	N/A

Etiqueta Energética



Cor da Luz	Day Light
Temperatura da Cor (K)	6500K
Ângulo do Fluxo (nominal)	360º
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	6 SDCM
Factor de conservação do fluxo luminoso	
2000 (h) 50Hz	0,82
4000 (h) 50Hz	0,78
6000 (h) 50Hz	0,77
8000 (h) 50Hz	0,76
12000 (h) 50Hz	0,74
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	2100
Factor de sobrevivência	
2000 (h) 50Hz	0,99
4000 (h) 50Hz	0,97
6000 (h) 50Hz	0,92
8000 (h) 50Hz	0,85
12000 (h) 50Hz	0,50



Dados Físicos

Peso Líquido (g)	170
Peso Bruto (g)	287
Diâmetro externo (mm) (A1)	305
Diâmetro do tubo fluorescente (mm) (B1)	29
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	3,5
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por Cartão Interior	1
Quantidade por Cartão Exterior	20
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	30,5x 30,5x 3,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	63,5 x 40,5 x 33,5
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	5,74/3,4

Embalagem

Simbologia



Desenho Técnico



© 01.2015, LUXTEK. All rights reserved.