




www.luxtek.pt



STAR A45 GOTA

Código	0931600281
Nome	STAR A45 GOTA
Tecnologia	Halogéneo
Potência (W)	28
Casquilho	E14
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	2700
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	370
Ângulo do Fluxo	360
Vida útil (nominal) (h)	2.000
Classe Energética	D
Dimável	Sim
EAN	5604378869709
EU reg.Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Clara
Forma da Lâmpada	Bola
Tipo de Luminária	Aberta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	<0,2
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	Instantânea
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min)	≥8.000

Etiqueta Energética



Dados Eléctricos

kWh p/1000h	28
Classe Energética	D
Rendimento (lm/W)	13
Potência Nominal (W)	28
Tensão (Vac)	230
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	1
Transformador Necessário	Não
Potência em Watt equivalente	37
IEC	60357 60432-3




www.luxtek.pt

Warm White 2700K



Desenho Técnico



Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura de Cor (K)	2700
IRC (Ra)	100
Ângulo do Fluxo (nominal)	360
Lâmpada para Iluminação de Realce	Não
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	80
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	370

Dados Físicos

Peso Líquido (g)	18
Altura (H) (mm)	80
Diâmetro (D) (mm)	45
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por Cartão	40
Concebida para uma utilização óptima em condições Não Standard	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	4,7 x 4,7 x 7,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	28 x 24,50 x 29
Embalagem exterior G.W./N.W. (kgs)	2 / 0,53

Simbologia

